

QN Solid

Spazzola monoblocco in cilindro unico, per rapida e comoda sostituzione.



CARATTERISTICHE DELLA SPAZZOLA

Spazzola monoblocco adatta alla rusticatura sia di legni duri (frassino, castagno, rovere, ecc.) con ciuffi in acciaio o ottonato e trefolato, di spessori e lunghezze diverse per le varie finiture (spazzolato, decapè, poro aperto), che di legni teneri o di conifera (pino, abete, larice) mediante ciuffi in tynex di grane diverse.

TIPI DI QN SOLID E LORO USO CONSIGLIATO

TIPI DI QN	USO CONSIGLIATO
QN tampico	Per una efficace depolverazione e/o in abbinata con il cuoio per la lucidatura di cere e oli.
QN nylon	Per lucidatura di cera a caldo; si può abbinare con ciuffi di cuoio per aumentare l'effetto di lucidatura.
QN tynex sottile (22 mils)	Per la carteggiatura del fondo e dell'impregnante
QN tynex medio (35 mils)	Per la carteggiatura di fondi duri e pigmentati e per una leggera rusticatura
QN tynex grosso (50 mils)	Per la pulitura e disincrostazione di vecchie vernici per la rusticatura marcata del legno tenero con 18 o in alternativa 24 ciuffi perimetrali per una rusticatura più aggressiva
QN acciaio ritorto	Per rusticatura di legni molto duri con apertura del poro molto marcata
QN acciaio trefolato 0,5 o 0,7 mm	Per graffiare la superficie o rusticare
QN acciaio filo singolo 0.2 mm	Per leggera rusticatura e finitura a poro aperto di legni duri su cui si voglia realizzare un effetto "vecchio". Disponibili acciai HR 0.4 e 0.6.