



Supporti Modulari	20 segmenti	28 segmenti	44 segmenti	60 segmenti
Per diametro	300 / 250 / 200 / 150	350 / 300 / 250 / 200	400 / 350 / 300 / 250	450 / 400 / 350 / 300
Foro	32 / 50 mm/hex	32 / 50 mm/hex	32 / 50 mm/hex	32 / 50 mm/hex
Diametro esterno	91 mm	122 mm	178 mm	230 mm
Peso	35 g	60 g	105 g	145 g

Per assi di diametro diverso possiamo fornire assi esagonali D. 50 con foro passante 25,4 mm da forare al diametro richiesto.

ELEMENTI FIBRA ABRASIVO A-FLEX



L Spazzola	H Spazzola	20 segmenti		28 segmenti		44 segmenti		60 segmenti	
		Diam./mm	Peso/g	Diam./mm	Peso/g	Diam./mm	Peso/g	Diam./mm	Peso/g
50	40	150	205	200	330	250	510	300	710
	65	200	230	250	355	300	550	350	830
	90	250	285	300	475	350	720	400	890
	115	300	335	350	590	400	890	450	950
75	40	150	300	200	450	250	735	300	1060
	65	200	360	250	535	300	810	350	1240
	90	250	465	300	675	350	980	400	1330
	115	300	570	350	810	400	1150	450	1420
100	40	150	415	200	610	250	1020	300	1410
	65	200	450	250	700	300	1120	350	1660
	90	250	610	300	860	350	1440	400	1780
	115	300	770	350	1020	400	1760	450	1900
150	40	150	610	200	905	250	1460	300	2130
	65	200	730	250	1050	300	1680	350	2490
	90	250	900	300	1290	350	2110	400	2670
	115	300	1070	350	1530	400	2540	450	2850
200	40	150	810	200	1210	250	1960	300	2820
	65	200	970	250	1430	300	2270	350	3320
	90	250	1200	300	1750	350	2750	400	3660
	115	300	1430	350	2070	400	3230	450	3800
300	40	150	1215	200	1810	250	2940	300	4230
	65	200	1450	250	2140	300	3480	350	4980
	90	250	1800	300	2630	350	4120	400	5440
	115	300	2150	350	3120	400	4760	450	5700

Grane standard

- P 60
- P 80
- P 100
- P 120
- P 150
- P 180
- P 220
- P 240
- P 280
- P 320
- P 400
- P 500
- P 600

Altre grane su richiesta



QUICK FLEX Modulare

Adattabile a qualsiasi forma con la massima aggressività.

- Levigatura del legno con profili sia concavi che convessi
- Aste, perline, battiscopa, profili sagomati in genere
- Carteggiatura di fondi duri come il poliuretano e il poliestere
- Lucidatura della cera, dell'olio e del metallo

Gli elementi fibra abrasivo A-Flex sono realizzati con una spazzola rettilinea di tampico su cui è applicato un foglio di tela abrasiva con grana a scelta frastagliata autoadesiva.

CARATTERISTICHE DELLA SPAZZOLA

La spazzola Quick Flex Modulare è un cilindro spazzolante nato con il concetto della componibilità modulare. Infatti, accoppiando un certo numero di supporti modulari si ottiene un cilindro di qualsivoglia lunghezza. Gli elementi di fibra abrasivo A-Flex sono realizzati con una spazzola rettilinea di tampico su cui è applicato un foglio di tela abrasiva con grana a scelta frastagliata autoadesiva. Questi elementi di fibra-abrasivo vengono facilmente posizionati sul cilindro porta spazzola Quick Flex facendoli scorrere entro le cave a "V". Grazie a queste caratteristiche la spazzola Quick Flex è totalmente rigenerabile sia per quanto riguarda il solo abrasivo sia anche il tampico.

SUPPORTI MODULARI

H spazzola	20 segmenti Diametro	28 segmenti Diametro	44 segmenti Diametro	60 segmenti Diametro
40	150	200	250	300
65	200	250	300	350
90	250	300	350	400
115	300	350	400	450

