

SPECIFICHE TECNICHE CD/CDI	600	900	1300
Spessore del pezzo	100 mm	100 mm	100 mm
Massima larghezza di lavoro	600 mm	900 mm	1300 mm
Velocità di lavoro	5 m/min	5 m/min	5/2-10 m/min
Velocità di rotazione alberi	200-1200	200-1200	200-1200
Lunghezza alberi	600	900	1300
Diametro spazzole	200-300 mm	200-300 mm	200-300 mm
Numero di QN + QD	24 + 48	38 + 76	55 + 110
Motori spazzole	2 x 0,75 kW	2 x 1,1 kW	2 x 1,5 kW
Motori per rusticare	2 x 1,5 kW	2 x 2,2 kW	2 x 3 kW
Motore sollevamento	-	-	0,37 kW
Motore di avanzamento	0,37 kW	0,55 kW	0,75 kW
Motore di avanzamento con vuoto	0,55 kW	0,75 kW	1,1 kW
Turbina di vuoto	4 kW	4 kW	5,5 kW
Condotto di estrazione polvere	2 x 140 mm	2 x 140 mm	2 x 170 mm
Aria estratta	1000 m ³ /h	1200 m ³ /h	2500 m ³ /h
Peso netto	560 Kg	650 Kg	800 Kg
Dimensioni	1650x1700x1850	1900x1700x1850	2200x1900x1850

QuickWood



CD/CDI

600•900•1300

Macchina automatica ad assi orizzontali. Adatta per la spazzolatura e rusticatura di pannelli e profili sul lato superiore.

Nella versione CDI i singoli gruppi di lavoro con le relative regolazioni sono indipendenti, per consentire l'utilizzo di spazzole di materiali differenti (Acciaio, Tynex, abrasivo).



APPLICAZIONI

- Carteggiatura di pannelli piani o leggermente sagomati
- Carteggiatura di aste, profili e montanti di porte e finestre
- Trattamento di manufatti rettilinei a profilo sagomato
- Rusticatura pavimento in genere

CARATTERISTICHE

- Alberi controrrotanti con velocità regolabile in continuo mediante inverter
- Sistema pressione pezzo tramite rulli gommati, regolabili in altezza
- Avanzamento del pezzo costituito da tappeto alveolato ad alta aderenza
- Inclinazione ed oscillazione degli assi a richiesta
- Sistema Quickwood per cambio rapido delle spazzole
- Struttura in robusti profilati di acciaio saldati per evitare vibrazioni

VANTAGGI

- Modularità della macchina che consente applicazioni da 2 fino a n gruppi di lavoro consecutivi
- Alta capacità produttiva
- Semplicità di utilizzo

