

SPECIFICHE TECNICHE CD2/CD4	300/200
Spessore max di lavoro	100 mm
Larghezza max di lavoro	300 mm
Min. lunghezza di lavoro	380 mm
Motore spazzole orizzontali	2 x 0,55 kW
Inverter spazzole	1,5 kW
Motore spazzola destra	0,37 kW
Motore spazzola sinistra	0,25 kW
Motoriduttore tappeto	0,37 kW
Attacco aspirazione	3 x 90 mm
Aria estratta	1500 m³/h
Peso netto	260 Kg
Dimensioni	1450x1250xH1410 mm



CD2-300/CD4-200

Spazzolatrice automatica per profili in continuo, normalmente utilizzata in uscita alla scorniciatrice.

Adatta per la carteggiatura e la spazzolatura.



APPLICAZIONI

- Profili
- Aste
- Cornici
- Montanti e traversi di porte e finestre
- Perline

CARATTERISTICHE

- Assi orizzontali controrotanti con velocità regolabile mediante inverter elettronico
- Rulli pressori caricati con molle che assicurano la tenuta dei pezzi durante il trasporto
- Rulliera motorizzata a velocità variabile tramite inverter
- Assi smontabili e intercambiabili facilmente
- Inclinazione manuale di tutti gli assi
- Avanzamento a rulli o tappeto a scelta

VANTAGGI

- Dimensioni ridotte
- Rapporto qualità-prezzo di massima convenienza
- Modularità di costruzione grazie all'aggiunta di unità di lavoro supplementari su tutti e quattro i lati

